

WestWood Quarzsande



Kurzbeschreibung

WestWood Quarzsande sind abgestimmte, staubarme und feuergetrocknete Quarzsandmischungen, die als Einstreumittel Verwendung finden.

Material

Feuergetrocknete, staubarme Quarzsandmischung

Anwendungsbereiche

Verwendbar als Einstreuung in Wecryl Versiegelungen zur Erhöhung der Rutschhemmung.

Ebenso kann eine Einstreuung dabei helfen, einen mechanische Verbund durch Verkrallung zu möglichen nachfolgenden Fremdbeschichtungen ermöglichen.

Lieferform

25 kg –Sack in den Körnungen:

0,20 - 0,60 mm

0,71 - 1,25 mm

1,00 - 2,00 mm



Lagerung

Die Produkte in der Originalverpackung, trocken, und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Technische Daten

Schüttdichte:	0,20 - 0,60 mm	ca. 1,60 g/cm ³
	0,71 - 1,25 mm	ca. 1,50 g/cm ³
	1,00 - 2,00 mm	ca. 1,50 g/cm ³

Allgemeiner Hinweis

Die vorstehenden Informationen, insbesondere jene zur Anwendung der Produkte, beruhen auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen und Bedingungen am Objekt machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Gültigkeit hat nur das Dokument in seiner neuesten Fassung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Stand: 10.05.2016