

## Vorteile der PMMA-Systeme und -Produkte

**Vorteile gegenüber  
Standardsystemen (einige  
Beispiele):**

- Verarbeitung möglich bis -5 °C
- gute Vliestränkung auch bei tiefen Temperaturen
- unabhängig von der relativen Luftfeuchte (außer Taupunkt)
- Haftung auf nahezu allen Untergründen
- keine langen Wartezeiten zwischen den einzelnen PMMA-Schichten;  
d. h.: Balkone können von der Grundierung bis zur Versiegelung  
innerhalb von Stunden fertiggestellt werden
- Verarbeitung von Teilmengen ohne Qualitätsverlust
- Verarbeitung bis 15 Min. vor Regenbeginn problemlos möglich
- keine Oberflächenversiegelung bei Dachbeschichtungen
- mit Wecryl 242 können in vielen Fällen z. B. Kantenausbrüche ohne  
aufwendige Schalung reprofiliert werden
- kein Preisaufschlag für thixotropiertes Material z. B. für senkrechte  
Anschlüsse
- nahezu alle Farbtöne (Anlehnung an RAL-Karte) kurzfristig möglich
- keine Mindestabnahmemenge von Sonderfarbtöne für Produkte der  
Nutzschicht
- Objektbezogene Einstellungen (z.B. Viskosität o.ä.) für stark geneigte  
Rampen möglich
- für alle Bereiche – Balkon / Dach / Parkhaus – die gleichen  
Systemkomponenten; d.h.: reduziertes Lagervolumen,  
keine Verwechslungsgefahr im Lager

Stand: 05.12.13  
westwood\_de-de\_allgem\_vorteile-pmma\_130512