

ALLES, AUSSER GEWÖHNLICH



Kontakt vor Ort gewünscht? Gerne!
QR-Code scannen und den Experten vor Ihrer
Haustür finden!



WestWood® Kunststofftechnik GmbH - An der Wandlung 20 - 32469 Petershagen



Balkon



Balkone, Terrassen, Laubengänge, Treppen

Pflegeanleitung

Schöne Außenplätze genießen



Ob auf Balkonen, Terrassen, Laubengängen oder Treppen: Durch eine regelmäßige Reinigung und Pflege bleibt die schöne Optik langfristig erhalten. Generell gilt für alle Oberflächen, dass diese mindestens einmal jährlich gereinigt werden sollten – idealerweise im Frühjahr nach der Frostperiode.



Mit einem Hochdruckreiniger mit Breitstrahldüse können größere Flächen gereinigt werden, eine Zugabe der genannten Reinigungsmittel zum Wasserstrahl ist möglich. Im Nachgang sind die Flächen mit klarem Wasser ohne Reiniger nachzuwischen oder einem Wasserschieber mit Gummilippe abzuziehen.

Weitere Tipps für eine schöne Oberfläche

Rostende Pflanztöpfe aus Metall können auf der Oberfläche zu anhaltenden Verfärbungen führen, die nicht oder nur schlecht zu beseitigen sind. Mit unterlüfteten Untersetzern lässt sich dies vermeiden.

Folgende Hinweise sind generell zu beachten:



- Ätzende, lösemittel- oder alkoholhaltige Reiniger sowie Desinfektionsmittel für sanitäre Einrichtungen eignen sich nicht zur Reinigung und Unterhaltspflege.
- Wassertemperatur gem. Vorgaben des Reinigungsherstellers, kein heißes (> 50 °C) oder kochendes Wasser verwenden.
- Maschinelle Trockenreinigungen mit kreisenden Bürstenteilen können die Nutzungsdauer der Beschichtung bei häufiger Anwendung verkürzen.
- Bei Anwendung von Hochdruck-Wasserstrahl- oder Hochdruck-Dampfstrahlgeräten mit einer Breitstrahldüse ist ein Düsenabstand zur Fläche von mindestens 50 cm zu beachten. Dabei dürfen keine sogenannten Kreisel- oder Fräsdüsen benutzt werden. Die Zugabe von Reinigungsmittel zum Wasserstrahl ist unter Beachtung der genannten Bedingungen möglich.
- Vor Reinigung der Gesamtfläche: Probereinigung des zur Anwendung kommenden Verfahrens und Reinigungsmittels an unauffälliger Stelle.

Diese Pflegeanleitung bietet dafür die richtigen Tipps und Tricks: Die Vorreinigung erfolgt einfach mit einem weichen Besen (keine Verwendung von Besen mit harten oder metallischen Borsten). Danach wird die Fläche mit einem nassen Aufnehmer oder Wischmob gereinigt. Dabei lassen sich handelsübliche Reinigungsmittel für PVC, Linoleum oder andere feste Kunststoffbodenbeläge nach Herstellerangaben verwenden.



Ausgelaufenes Blumenwasser sollte nicht dauerhaft auf der Beschichtung stehen. Die in der Blumenerde enthaltenen Stoffe können zu Verfärbungen der Oberfläche führen. Abhilfe schaffen Untersetzer, die das Wasser aufnehmen. Auch offen auf der Beschichtung liegende Pflanzen-, Laub- und Blütenteile sollten direkt entfernt werden.

Scharfkantige Objekte wie Stuhlbeine ohne Schutzkappen können die Oberfläche der Beschichtung nachhaltig beschädigen. Durch Punktbelastung oder das Schieben der Objekte über den Bodenbelag können Kratzer entstehen.